

TUBERÍA CONTRA INCENDIOS



Nuestra **tubería contra incendios** cumple con la norma ASTM A-795 y cuenta con las aprobaciones de Factory Mutual (FM) y Underwriters Laboratories (UL). Ofrece una capacidad para soportar hasta 1200 lb/ft, lo que la convierte en una solución confiable para la seguridad de tu edificación. Se encuentra disponible con extremo liso o ranurado.



Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Alta resistencia

Soporta presiones de hasta 1200 lb/ft, lo que la hace apta para sistemas de protección que operan bajo condiciones exigentes.

■ Gran desempeño ante la corrosión

La tubería contra incendios cuenta con un barniz protector que ofrece una resistencia destacada frente a los agentes corrosivos provocados por factores ambientales, lo cual extiende la vida útil del producto.

■ Amplio stock disponible

Contamos con un inventario completo de tubería contra incendios en distintos diámetros, lo que nos permite embarcar y enviar tu pedido sin contratiempos.

■ Certificación de calidad

El cumplimiento de la norma ASTM A-795 y las certificaciones UL y FM de nuestra tubería aseguran un rendimiento altamente confiable en sistemas contra incendios.



■ Sprinkler

Diámetro	Diámetro exterior nominal		Espesor nominal		Presión	Hidroestática			Peso			Empaque
pulg.	pulg.	mm.	pulg.	mm.	lb/in²	kg/cm²	lb/pie	kg/m	kg x 6.40m	lb x 21 pies	kg x atado	tubos x atado
1	1.315	33.40	0.109	2.616	700	50	1.33	2.00	12.80	28.024	1164.80	91
1 1/4	1.660	42.16	0.109	2.616	1000	70	1.71	2.55	16.33	36.002	1485.96	91
1 1/2	1.900	48.26	0.109	2.616	1000	70	1.98	2.94	18.85	41.551	1715.01	91
2	2.375	60.33	0.109	2.616	1000	70	2.50	3.72	23.83	52.534	1453.63	61
2 1/2	2.875	73.03	0.120	3.048	1000	70	3.53	5.26	33.66	74.216	1245.42	37
3	3.500	88.90	0.120	3.048	1000	70	4.34	6.45	41.30	91.053	784.68	19
4	4.500	114.30	0.120	3.048	1200	85	5.62	8.36	53.52	117.992	1016.83	19
6	6.625	168.28	0.134	3.404	1000	70	9.30	13.84	88.56	195.260	885.64	10

■ Tex-Flow

Diámetro	Diámetro exterior nominal		Espesor nominal		Presión	Hidroestática			Peso			Empaque
pulg.	pulg.	mm.	pulg.	mm.	lb/in²	kg/cm²	lb/pie	kg/m	kg x 6.40m	lb x 21 pies	kg x atado	tubos x atado
2 1/2	2.875	73.03	0.075	1.905	300	21	2.24	3.34	21.38	47.143	384.89	18
3	3.500	88.90	0.095	2.413	300	21	3.46	5.15	32.94	72.617	625.80	19
4	4.500	114.30	0.095	2.413	300	21	4.47	6.66	42.61	93.943	809.59	19

■ Tex-Tube

Diámetro	Diámetro exterior nominal		Espesor nominal		Presión	Hidroestática			Peso			Empaque
	pulg.	pulg. mm.	pulg.	mm.		lb/in²	kg/cm²	lb/pie	kg/m	kg x 6.40m	lb x 21 pies	
6	6.625	168.28	0.134	3.404	1000	70	9.30	13.84	88.56	195.260	885.64	10
8	8.625	219.08	0.188	4.775	800	56	16.96	25.24	161.51	356.076	1130.54	7

Tipo de empaquetadura	Estilo 009N	Estilo 005	Estilo 07	Estilo 107	Estilo 77	Estilo 177	Estilo 75	Estilo 750	Estilo W77	Estilo 489	Estilo 72	Estilo HP-70	Estilo 791
Estándar		●	●		●		●			●	●	●	●
Reducida								●					
FlushSeal TM			●	●		●	●		●				●
Installation-Ready TM		●			●		●						



CARACTERÍSTICAS

Grado de acero

ASTM A-795

Extremos



Lisa



Ranurado

Recubrimiento

Barniz protector color rojo



APLICACIONES



- Estacionamientos -Bodegas -Aeropuertos -Edificios comerciales y oficinas -Plantas industriales y bodegas
- Centros hospitalarios y clínicas -Hoteles y complejos habitacionales -Infraestructura pública y gubernamental
- Instalaciones de almacenamiento y manejo de materiales inflamables -Instalaciones educativas

ACCESORIOS

■ Acoples



Acople rígido
FireLock estilo 009N



Acople rígido
FireLock estilo 005



Acople rígido
Zero Flex estilo 07



Acople rígido
QuickVic estilo 107



Acople flexible
estilo 77



Acople flexible
QuickVic estilo 177N



Acople flexible
estilo 75



Acople reducido
estilo 750



Acople flexible
AGS estilo W77



Acople rígido para acero
inoxidable 316 estilo 489



Acople de salida
estilo 72



Acople rígido de alta
presión estilo HP 70



Acople y herramienta

■ Adaptadores



Adaptador de brida
FireLock estilo 744



Adaptador Vic
Flange estilo 741



Adaptador Vic
Flange estilo 743

■ Sistema de orificios por corte



Salida en "T"
FireLock estilo 992



Conexión en "T" FireLock para
rociador de bajo perfil



Salida Mechanical "T"
estilo 920/920N



Salida sin banda estilo 923

■ Conexiones



Conexiones
FireLock



Codo de drenaje N10 DR



Codo de fin de línea
Vic-End II N° 67



Conexiones estándares
de externo ranurado

■ Válvulas



Válvula mariposa apertura
supervisada serie 705



Válvula mariposa apertura
supervisada serie 765



Válvula mariposa cierre
supervisado serie 707C



Válvula mariposa FireLock
Cierre supervisado Serie 766



Válvula de retención
FireLock serie 717



Válvula de alta presión
FireLock serie 717H



Válvula de retención para
tubería principal serie 717R



Válvula de retención para
tubería principal serie 717HR



Tubería principal para
control de zona
residencial serie 24



Modulo de tubería principal
para control de zona
comercial serie 747M



Poste indicador de
pared serie 773



Poste indicador vertical
FireLock serie 774



Válvulas de compuerta OS&Y
FireLock serie 771H y 771F



Válvulas de compuerta
NRS serie 772H y 772F



Válvula esférica
FireLock serie 728



Válvula esférica
FireLock serie 722



Modulo de prueba de alarma
Testmaster II serie 720



Medidor de prueba de bomba
contra incendios serie 735



Filtro Vic Strainer FireLock
tipo y serie 732H

ACEROS
ELECTROFORJADOS